

carif® 450 BA CNC Touch 4.0

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАСЛОДИНАМИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СТАНОК С ЧПУ



Touch 4.0 
INDUSTRY 4.0







Carif CNC Touch - Главные Характеристики

- Сенсорная панель LED 7, простое в использовании и многофункциональное программное обеспечение.
- Порт USB для соединения с ПК, сохранения и переноса данных.
- Простое и быстрое программирование с установкой программы реза через USB флэш накопитель или карту памяти.
- Быстрый контроль высоты поднятия пилы с дисплея.
- Красный светодиодный аварийный столб / окончание цикла.

Главные Характеристики И Стандартные Принадлежности

- Оригинальная запатентованная система узла тисков, который позволяет:
 - Осуществление резов, автоматически наклоненных до 60°.
 - Лёгкое разворачивание арки на подшипниках, независимо от веса материала, закрепленного в тисках.
 - Лёгкое удаление стружки.
- Повышенная производительность и минимальный износ режущего полотна, объясняемые возможностью регулировки как скорости опускания арки, так и давления резания.
- Остановка машины по окончании прутка, конечный отрезок составляет 180 мм.
- Остановка машины при поломке режущего полотна и в случае буксования полотна в маховиках.
- Гидравлическое устройство для одновременного резания нескольких прутков.
- Непрерывный мото-вариатор скорости резания, электронная версия.
- Короб для стружки большой вместимости и с лёгкой уборкой.
- Роликовая подставка для поддержания прутьев L = 1 м, закрепленная на машине.
- Биметаллическое режущее полотно – Ключ для обслуживания - Справочник инструкций.







ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗКИ

												
90°		+45°	+60°	+90°		+45°	+60°	+90° *		+45°	+60°	90° opt.
330		280	170	320*/280		250	150	450 x 240		270 x 240	170 x 125	450 x 240

* With thickness

L x H

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

								
mm	KW	m/1'	mm	Kg	B	L	H	h
3660x34x1,1	4-0,75-0,09	15÷100	450	1600	2250	2950	2000 / 1550	830

H* Bow up / Bow down

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

1. Устройство смазки воздух/масло. Объем бака 3 л.
2. Цифровой дисплей отражения угла реза.
 - Software Carif 4.0 (per monitoraggio in remoto)
3. Лазерный указатель реза.
4. Желоб для отрезанных заготовок.
 - Передний и задний столбики безопасности (опция для стран ЕС)



РОЛИКОВЫЕ УЗЛЫ

- CARIF РОЛИКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ A-W 500 - L=1m - W=500mm - 3t/m
- CARIF РОЛИКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ B-W 500 - L=1m - W=500mm - 3t/m
- CARIF РОЛИКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ C-W 500 - W=500mm

